



Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawelak

ul. Jasna 1  
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64

e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

## Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko ogólne nr 09/03/OŚ/2021 - P4 - W



<b>Nr i nazwa stacji</b>	SIR3311	
<b>Adres</b>	Sieradz, ul. Sienkiewicza 98, pow. sieradzki, woj. łódzkie	
<b>Opracowanie</b>	Marcin Belicki	<b>Specjalista ds. pomiarów</b>
<b>Autoryzacja</b>	Andrzej Urbański	<b>Kierownik Laboratorium</b>
<b>Podpis</b>		
<b>Data</b>	2021-03-08	

## Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
2. Podstawa prawna. ....	3
3. Opis pomiarów.....	3
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych. ....	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.....	5
6. Wyniki pomiarów.....	6
7. Stwierdzenie zgodności .....	8
8. Oświadczenie. ....	8
9. Spis załączników. ....	8

## 1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca	P4 sp. z.o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa osoba udzielająca informacji – Monika Jankowska
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, poprawka pomiarowa, ustawienie pochylenia anten
Prowadzący instalację	P4 sp. z.o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Sieradz, ul. Sienkiewicza 98, pow. sieradzki, woj. łódzkie
Miejsce instalacji anten	stalowa wieża kratowa
Miejsce instalacji urządzeń	outdoor
Osoby wykonujące pomiar	Andrzej Figger
Data wykonania pomiaru	2021-03-08
Temperatura na początku pomiaru [°C]	1
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	2
Warunki atmosferyczne	Brak opadów.
Wilgotność na początku pomiaru [%]	56
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	54
Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym	brak
Parametry pracy instalacji	eksploatacyjne

## 2. Podstawa prawna.

### 2.1 Normy i rozporządzenia:

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

## 3. Opis pomiarów.

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258).
Cel badań	Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności.
Opis zestawu pomiarowego	Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m – 400 V/m pracująca w paśmie 0,1 – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji,

	<p>Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo ważne do 01.07.2021r.</p> <p>Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracuje w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95%.</p>
Wyposażenie pomocnicze	<p>Niepewność rozszerzona wynosi 56,4% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.</p> <p>Termohigrometr Termoprodukt, typ: Termik+, nr identyfikacyjny 700618, świadectwo wzorcowania nr 1763/AH/19 z dn. 29.07.2019 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH".</p> <p>Przymiar wstęgowy STABILA, nr identyfikacyjny 31WL, świadectwo wzorcowania nr 6W1/1826/19 z dn. 02.08.2019 r. wydane przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku.</p> <p>GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurą sprawdzeń okresowych IS/PO16-11/03.</p>
Pomiary zostały wykonane	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258),</li> <li>2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczeń uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono możliwość występowania pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym.</li> <li>3. w miejscach dostępnych dla ludności.</li> <li>4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów)</li> <li>5. wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę oraz przy rzeczywistych warunkach pracy instalacji innych operatorów (w przypadku występowania). W takiej sytuacji uwzględniono jednolitą poprawkę pomiarową wynoszącą 1,40</li> </ol>
Szczególne warunki podczas wykonywania pomiarów	<p>Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu epidemii, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.9))</p>
Warunki pracy urządzeń nadawczych	<p>Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).</p>

#### 4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

Parametr fizyczny Zakres Częstotliwości pola elektromagnetycznego	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m <sup>2</sup> )
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	$f / 200$
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

#### 5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

##### Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp	Wyszczególnienie	sektor 1					
<b>I</b>							
<b>Nadajnik stacji bazowej:</b>							
1	Typ / Producent	DBS / Huawei					
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	900	1800	800	2100	800	2600
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	46,02	50,78	49,03	50,78	49,03	52,04
<b>II</b>							
<b>Obciążenie:</b>							
1	Typ anteny	Huawei A704517R0	Huawei ADU4518R8	Huawei ADU4518R8	Huawei ADU4521R0		
2	Producent anteny	Huawei	Huawei	Huawei		Huawei	
3	Ilość anten	1	1	1		1	
4	Azymut	0					
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	0,00-10,00	2,00-12,00	0,00-10,00	2,00-10,00	0,00-10,00	0,00-6,00
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	59,00					
7	EIRP [W]	2026	9733	10253		19734	

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp	Wyszczególnienie	sektor 2					
<b>I</b>							
<b>Nadajnik stacji bazowej:</b>							
1	Typ / Producent	DBS / Huawei					
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	900	1800	800	2100	800	2600
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	46,02	50,78	49,03	50,78	49,03	52,04
<b>II</b>							
<b>Obciążenie:</b>							
1	Typ anteny	Huawei A704517R0	Huawei ADU4518R8	Huawei ADU4518R8	Huawei ADU4521R0		
2	Producent anteny	Huawei	Huawei	Huawei		Huawei	
3	Ilość anten	1	1	1		1	
4	Azymut	90					
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	0,00-10,00	2,00-12,00	0,00-10,00	2,00-10,00	0,00-10,00	0,00-6,00
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	59,00					
7	EIRP [W]	2026	9733	10253		19734	

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp	Wyszczególnienie	sektor 3					
<b>I Nadajnik stacji bazowej:</b>							
1	Typ / Producent	DBS / Huawei					
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	900	1800	800	2100	800	2600
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	46,02	50,78	49,03	50,78	49,03	52,04
<b>II Obciążenie:</b>							
1	Typ anteny	Huawei A704517R0	Huawei ADU4518R8	Huawei ADU4518R8	Huawei ADU4521R0		
2	Producent anteny	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei		
3	Ilość anten	1	1	1	1		
4	Azymut	180					
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	0,00-10,00	2,00-12,00	0,00-10,00	2,00-10,00	0,00-10,00	0,00-6,00
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	59,00					
7	EIRP [W]	2026	9733	10253	19734		

#### Anteny radioliniowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp	Linia radiowa	Antena					
	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80/23	17/25	A23S80506/Huawei	0,6	182	56,50

## 6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E*kE,+U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H*kE,+U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WME	WMH
1	<0,7*	<1,54	<0,002	<0,005	0,3 - 2,0	N: 51° 35' 57,7" E: 18° 46' 57,9"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 50 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,04	<0,039
2	<0,7*	<1,54	<0,002	<0,005	0,3 - 2,0	N: 51° 35' 59,4" E: 18° 46' 57,9"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 100 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,04	<0,039
3	<0,7*	<1,54	<0,002	<0,005	0,3 - 2,0	N: 51° 36' 1" E: 18° 46' 57,9"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 150 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,04	<0,039
4	<0,7*	<1,54	<0,002	<0,005	0,3 - 2,0	N: 51° 36' 2,6" E: 18° 46' 57,9"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 200 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,04	<0,039
5	0,8	1,75	0,002	0,005	1,2	N: 51° 36' 4,2" E: 18° 46' 57,9"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 250 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,044
6	0,8	1,75	0,002	0,005	1,4	N: 51° 36' 5,8" E: 18° 46' 57,9"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 300 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,044
7	1,1	2,41	0,003	0,006	1,2	N: 51° 36' 7,4" E: 18° 46' 57,9"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 350 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,062	0,061
8	<0,7*	<1,54	<0,002	<0,005	0,3 - 2,0	N: 51° 36' 9,3" E: 18° 46' 58"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 400 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,04	<0,039
9	0,8	1,75	0,002	0,005	1,4	N: 51° 36' 10,7" E: 18° 46' 57,8"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 450 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,044
10	1,1	2,41	0,003	0,006	1,6	N: 51° 36' 12,3" E: 18° 46' 57,8"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 500 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,062	0,061
11	0,8	1,75	0,002	0,005	1,3	N: 51° 36' 13,9" E: 18° 46' 57,8"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 550 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,044
12	1,0	2,19	0,003	0,006	1,6	N: 51° 36' 15,7" E: 18° 46' 57,6"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 600 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,056	0,055
13	0,8	1,75	0,002	0,005	1,4	N: 51° 35' 56,1" E: 18° 47' 0,5"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 50 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,044
14	<0,7*	<1,54	<0,002	<0,005	0,3 - 2,0	N: 51° 35' 56,1" E: 18° 47' 3,1"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 100 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,04	<0,039
15	<0,7*	<1,54	<0,002	<0,005	0,3 - 2,0	N: 51° 35' 56,1" E: 18° 47' 5,7"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 150 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,04	<0,039
16	<0,7*	<1,54	<0,002	<0,005	0,3 - 2,0	N: 51° 35' 56,1" E: 18° 47' 8,3"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 200 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,04	<0,039
17	<0,7*	<1,54	<0,002	<0,005	0,3 - 2,0	N: 51° 35' 56,1" E: 18° 47' 10,9"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 250 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,04	<0,039
18	0,8	1,75	0,002	0,005	1,3	N: 51° 35' 56,1" E: 18° 47' 13,5"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 300 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,044

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”  
09/03/OŚ/2021 - P4 - W

19	<0,7*	<1,54	<0,002	<0,005	0,3 - 2,0	N: 51° 35' 56,2" E: 18° 47' 16,1"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 350 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,04	<0,039
20	1,0	2,19	0,003	0,006	1,5	N: 51° 35' 56,2" E: 18° 47' 18,7"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 400 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,056	0,055
21	0,9	1,97	0,002	0,005	1,9	N: 51° 35' 56,2" E: 18° 47' 21,3"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 450 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,051	0,050
22	1,0	2,19	0,003	0,006	1,7	N: 51° 35' 56,2" E: 18° 47' 23,9"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 500 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,056	0,055
23	0,8	1,75	0,002	0,005	1,8	N: 51° 35' 56,2" E: 18° 47' 26,5"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 550 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,044
24	0,8	1,75	0,002	0,005	1,7	N: 51° 35' 56,2" E: 18° 47' 29,1"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 600 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,044
25	0,8	1,75	0,002	0,005	1,7	N: 51° 35' 54,5" E: 18° 46' 57,9"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 50 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,044
26	<0,7*	<1,54	<0,002	<0,005	0,3 - 2,0	N: 51° 35' 52,9" E: 18° 46' 57,9"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 100 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,04	<0,039
27	<0,7*	<1,54	<0,002	<0,005	0,3 - 2,0	N: 51° 35' 51,3" E: 18° 46' 57,9"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 150 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,04	<0,039
28	<0,7*	<1,54	<0,002	<0,005	0,3 - 2,0	N: 51° 35' 49,6" E: 18° 46' 57,9"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 200 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,04	<0,039
29	<0,7*	<1,54	<0,002	<0,005	0,3 - 2,0	N: 51° 35' 48" E: 18° 46' 58"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 250 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,04	<0,039
30	<0,7*	<1,54	<0,002	<0,005	0,3 - 2,0	N: 51° 35' 46,4" E: 18° 46' 58"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 300 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,04	<0,039
31	0,8	1,75	0,002	0,005	1,6	N: 51° 35' 44,8" E: 18° 46' 58"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 350 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,044
32	0,8	1,75	0,002	0,005	1,7	N: 51° 35' 43,2" E: 18° 46' 58"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 400 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,044
33	1,0	2,19	0,003	0,006	1,6	N: 51° 35' 41,6" E: 18° 46' 58"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 450 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,056	0,055
34	<0,7*	<1,54	<0,002	<0,005	0,3 - 2,0	N: 51° 35' 39,9" E: 18° 46' 58"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 500 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,04	<0,039
35	0,8	1,75	0,002	0,005	1,7	N: 51° 35' 38,3" E: 18° 46' 58"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 550 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,044
36	1,0	2,19	0,003	0,006	1,6	N: 51° 35' 36,7" E: 18° 46' 58"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 600 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,056	0,055
37	<0,7*	<1,54	<0,002	<0,005	0,3 - 2,0	N: 51° 36' 0,9" E: 18° 46' 60"	otoczenie stacji nadawczej - PKP	<0,04	<0,039
38	<0,7*	<1,54	<0,002	<0,005	0,3 - 2,0	N: 51° 35' 59,1" E: 18° 46' 59,5"	otoczenie stacji nadawczej - PKP	<0,04	<0,039
39	0,8	1,75	0,002	0,005	1,5	N: 51° 35' 57,5" E: 18° 47' 0"	otoczenie stacji nadawczej - PKP	0,045	0,044
40	<0,7*	<1,54	<0,002	<0,005	0,3 - 2,0	N: 51° 35' 57,2" E: 18° 47' 2,9"	otoczenie stacji nadawczej - PKP	<0,04	<0,039
41	<0,7*	<1,54	<0,002	<0,005	0,3 - 2,0	N: 51° 35' 57" E: 18° 47' 5,8"	otoczenie stacji nadawczej - PKP	<0,04	<0,039
42	<0,7*	<1,54	<0,002	<0,005	0,3 - 2,0	N: 51° 35' 55,2" E: 18° 47' 5,7"	otoczenie stacji nadawczej - PKP	<0,04	<0,039
43	<0,7*	<1,54	<0,002	<0,005	0,3 - 2,0	N: 51° 35' 55,2" E: 18° 47' 2,9"	otoczenie stacji nadawczej - PKP	<0,04	<0,039
44	<0,7*	<1,54	<0,002	<0,005	0,3 - 2,0	N: 51° 35' 55,1" E: 18° 46' 59,9"	otoczenie stacji nadawczej - PKP	<0,04	<0,039
45	<0,7*	<1,54	<0,002	<0,005	0,3 - 2,0	N: 51° 35' 53" E: 18° 46' 59,5"	otoczenie stacji nadawczej - PKP	<0,04	<0,039
46	<0,7*	<1,54	<0,002	<0,005	0,3 - 2,0	N: 51° 35' 51,3" E: 18° 46' 59,3"	otoczenie stacji nadawczej - PKP	<0,04	<0,039
47	<0,7*	<1,54	<0,002	<0,005	0,3 - 2,0	N: 51° 35' 51,3" E: 18° 46' 56,4"	otoczenie stacji nadawczej - PKP	<0,04	<0,039
48	<0,7*	<1,54	<0,002	<0,005	0,3 - 2,0	N: 51° 35' 53" E: 18° 46' 56,7"	otoczenie stacji nadawczej - PKP	<0,04	<0,039
49	0,8	1,75	0,002	0,005	2,0	N: 51° 35' 56,3" E: 18° 46' 56,3"	otoczenie stacji nadawczej - PKP	0,045	0,044
50	<0,7*	<1,54	<0,002	<0,005	0,3 - 2,0	N: 51° 35' 59,2" E: 18° 46' 56,3"	otoczenie stacji nadawczej - PKP	<0,04	<0,039
51	<0,7*	<1,54	<0,002	<0,005	0,3 - 2,0	N: 51° 36' 1" E: 18° 46' 56,3"	otoczenie stacji nadawczej - PKP	<0,04	<0,039

wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danych pionie pomiarowym

\* poniżej czułości zestawu pomiarowego

GKP – główne kierunki pomiarowe

PKP – pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP – dodatkowe punkty pomiarowe

PP – pion pomiarowy

U – niepewność pomiarowa dla współczynnika rozszerzenia  $k=2$

$k_E$  – poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej podana przez operatora ( $k_E=1,40$ ),

poprawka pomiarowa w przypadku oddziaływania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar ( $k_E=2,0$ )

WME – wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WMH – wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości  $\min(ME_{gr})= 38,8$  V/m oraz składowej magnetycznej  $\min(MH_{gr})= 0,105$  A/m.

## 7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione (załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 08.03.2021r. stwierdzono, iż w miejscach dostępnych dla ludności, dopuszczalne poziomy pole elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, w którym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

## 8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

## 9. Spis załączników.

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu.


Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych

Załącznik 3. Załączniki graficzne.

**Koniec sprawozdania**



## Zał. 1. Lokalizacja obiektu




województwo: łódzkie

Współrzędne geograficzne







długość: E: 18° 46' 57,9"

szerokość: N: 51° 35' 56,1"

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych



LEGENDA:

-  inna instalacja radiokomunikacyjna
-  brak dostępu
-  punkt pomiarowy z poprawką pomiarową podaną przez operatora
-  punkt pomiarowy będący w zasięgu innych instalacji radiokomunikacyjnych z poprawką pomiarową 2,0
-  antena sektorowa
-  antena radioliniowa

Odległość, do której zostały wykonane pomiary mierząc od instalacji antenowej wynosi min. 590 m.

Skala: 1:6700

Zał. 3. Załączniki graficzne.



S