



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 4296/2022/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 29601 (89013N!) WSR_ZLOCZEW_CMENTARNA11
Adres: ZŁOCZEW, CMENTARNA 11 DZ.305/7, Powiat sieradzki, WOJ. ŁÓDZKIE

Data wykonania pomiarów: 2022-06-29

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkSI Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości ZŁOCZEW, CMENTARNA 11 DZ.305/7.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 29601 (89013N!) WSR_ZLOCZEW_CMENTARNA11 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

[REDAKCE]

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny przemysłowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900	730376 Kathrein	1	10	4	56.2	3402
2	900	730376 Kathrein	1	10	4	56.2	3402
3	800/1800/2100	80010291v02 Kathrein	1	10	4/4/4	56.2	10397
4	900	730376 Kathrein	1	150	3	56.2	3402
5	900	730376 Kathrein	1	150	3	56.2	3402
6	800/1800/2100	80010291v02 Kathrein	1	150	4/2/2	56.2	10397
7	900	730376 Kathrein	1	260	3	56.2	3402
8	900	730376 Kathrein	1	260	3	56.2	3402
9	800/1800/2100	80010291v02 Kathrein	1	260	4/4/4	56.2	10397

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	Ericsson CN510 RAU2X Harris Stratex	23	264	ANT2_0.3 23 HP Andrew	0.3	18	60
2.	NP ERICSSON RAU2X 18GHZ 2x56MHz XPIC Ericsson	18	14827	UKY 230 44/06H Ericsson	1.2	70	59.5

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8)), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2022-06-29	18:30-19:20	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		27.0	26.8	58.2	56.9

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-17	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0128	S-17	Narda Safety Test Solution	Sonda EF9091	A-0056

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 kwietnia 2021 o numerze LWIMP/W/114/21 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 kwietnia 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-15	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 30 grudnia 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-15	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1061801909	L4- L41.4180.14.2017.3086.1	1 września 2017

Data ważności świadectwa wzorcowania: 1 września 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°24'47.9" 18°36'51.1"
2	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°24'47.9" 18°36'50.0"
3	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°24'47.9" 18°36'49.3"
4	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°24'47.9" 18°36'48.2"
5	GKP w odległości 90m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°24'47.5" 18°36'47.2"
6	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°24'48.6" 18°36'51.8"
7	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°24'49.3" 18°36'52.2"
8	GKP w odległości 51m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°24'49.7" 18°36'52.2"
9	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°24'50.4" 18°36'52.6"
10	GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°24'51.1" 18°36'52.6"
11	GKP w odległości 15m od anteny radioliniowej az. 18°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°24'48.6" 18°36'52.2"
12	GKP w odległości 35m od anteny radioliniowej az. 18°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°24'49.3" 18°36'52.6"
13	GKP w odległości 55m od anteny radioliniowej az. 18°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°24'49.7" 18°36'52.6"
14	GKP w odległości 75m od anteny radioliniowej az. 18°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°24'50.4" 18°36'52.9"
15	GKP w odległości 15m od anteny radioliniowej az. 70°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°24'48.2" 18°36'52.6"
16	GKP w odległości 35m od anteny radioliniowej az. 70°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°24'48.6" 18°36'53.6"
17	GKP w odległości 55m	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°24'48.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	od anteny radioliniowej az. 70°					18°36'54.4"
18	GKP w odległości 75m od anteny radioliniowej az. 70°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°24'49.0" 18°36'55.4"
19	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°24'47.9" 18°36'52.2"
20	GKP w odległości 23m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°24'47.5" 18°36'52.6"
21	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°24'46.8" 18°36'52.9"
22	GKP w odległości 78m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°24'46.1" 18°36'54.0"
23	GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°24'45.7" 18°36'54.4"
24	PPP na az. 181° w odległości 79m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°24'45.7" 18°36'51.8"
25	PPP na az. 52° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°24'49.3" 18°36'54.0"
26	PPP na az. 185° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°24'46.8" 18°36'51.8"
27	PPP na az. 343° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°24'50.0" 18°36'51.1"
-	GKP w odległości 370m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°25'0.1" 18°36'55.1"
-	GKP w odległości 431m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°24'36.0" 18°37'3.0"
-	GKP w odległości 468m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°24'34.9" 18°37'4.1"
-	GKP w odległości 411m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°24'45.7" 18°36'30.6"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°24'47.9" 18°36'51.1"
2	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°24'47.9" 18°36'50.0"
3	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°24'47.9" 18°36'49.3"
4	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°24'47.9" 18°36'48.2"
5	GKP w odległości 90m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°24'47.5" 18°36'47.2"
6	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°24'48.6" 18°36'51.8"
7	GKP w odległości 30m	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°24'49.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	od anteny sektorowej az. 10°					18°36'52.2"
8	GKP w odległości 51m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°24'49.7" 18°36'52.2"
9	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°24'50.4" 18°36'52.6"
10	GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°24'51.1" 18°36'52.6"
11	GKP w odległości 15m od anteny radioliniowej az. 18°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°24'48.6" 18°36'52.2"
12	GKP w odległości 35m od anteny radioliniowej az. 18°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°24'49.3" 18°36'52.6"
13	GKP w odległości 55m od anteny radioliniowej az. 18°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°24'49.7" 18°36'52.6"
14	GKP w odległości 75m od anteny radioliniowej az. 18°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°24'50.4" 18°36'52.9"
15	GKP w odległości 15m od anteny radioliniowej az. 70°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°24'48.2" 18°36'52.6"
16	GKP w odległości 35m od anteny radioliniowej az. 70°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°24'48.6" 18°36'53.6"
17	GKP w odległości 55m od anteny radioliniowej az. 70°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°24'48.6" 18°36'54.4"
18	GKP w odległości 75m od anteny radioliniowej az. 70°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°24'49.0" 18°36'55.4"
19	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°24'47.9" 18°36'52.2"
20	GKP w odległości 23m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°24'47.5" 18°36'52.6"
21	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°24'46.8" 18°36'52.9"
22	GKP w odległości 78m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°24'46.1" 18°36'54.0"
23	GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°24'45.7" 18°36'54.4"
24	PPP na az. 181° w odległości 79m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°24'45.7" 18°36'51.8"
25	PPP na az. 52° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°24'49.3" 18°36'54.0"
26	PPP na az. 185° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°24'46.8" 18°36'51.8"
27	PPP na az. 343° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°24'50.0" 18°36'51.1"
-	GKP w odległości 370m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°25'0.1" 18°36'55.1"
-	GKP w odległości 431m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°24'36.0" 18°37'3.0"
-	GKP w odległości 468m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°24'34.9" 18°37'4.1"
-	GKP w odległości 411m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°24'45.7" 18°36'30.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{Me} i W_{Mh} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł,

jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności

rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 52.5% dla częstotliwości do 60 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 29601 (89013N!) WSR_ZLOCZEW_CMENTARNA11, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 20, z dnia 10 czerwca 2022r.).

12. Spis załączników


Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :




Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data: 2022-
07-05 15:50

Koniec sprawozdania


Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data: 2022-
07-05 17:35


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.







Załącznik nr 1

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 29601 (89013N!) WSR_ZLOCZEW_CMENTARNA11)

Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej



<p>Załącznik nr 2</p>	<p>Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. WSR_ZLOCZEW_CMENTARNA11 (89013N!)</p> <p>Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pion pomiarowy</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Kierunek oddziaływania anten sektorowych</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Kierunek oddziaływania anten radioliniowych</p> </div> </div>



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 29601 (89013N!) WSR_ZLOCZEW_CMENTARNA11)

Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej

